

# 食品级PVC塑筋增强管 PL-044



## 颜色:

- 透明,带象牙色螺旋塑筋加强

## 温度:

- 10°C至 + 60°C

## 特性:

- 带螺旋塑筋加强的 PVC 复合物制造软管。完全不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。
- 内壁平滑, 质轻、非常柔软且坚固耐用。抗扭曲、耐风化和大多数化学品。

## 应用:

- 液态食品(非油脂类食物)的抽吸和输送。例如: 饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精含量不大于 20% 的水性食品。

## 认证:

- EU10/2011

## Colour:

- Transparent with ivory plastic spiral.

## Temperature range:

- 10°C + 60°C

## Features:

- Hose made with plasticized vinyl compound with spiral; smooth inside, light and very flexible. Resistant to loads, atmospheric agents and to a wide range of chemicals. Resistant to hydrolysis.

## Applications:

- Ideal solution for suction and delivery of beverages, juices, vinegar, wines and liquors with alcohol concentration up to 20%.

## Standards:

- EU10/2011.

## 食品级PVC塑筋增强管 PL-044

产品编码 No.	内径 in. mm	最小壁厚 mm	最大壁厚 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	耐负压 mH2O	弯曲半径 mm	体积 m³	重量 kg/m	包装长度 m	
PL-044-0500	1/2"	13.0	2.4	2.7	10	30	7.0	75	0.039	0.16	50
PL-044-0750	3/4"	19.1	2.6	2.9	7	21	7.0	110	0.059	0.24	50
PL-044-0790	*	20.0	2.6	2.9	7	21	7.0	110	0.070	0.25	50
PL-044-1000	1"	25.0	2.6	2.9	7	21	7.0	130	0.084	0.30	50
PL-044-1180	*	30.0	2.7	3.0	6	18	7.0	150	0.115	0.36	50
PL-044-1250	1-1/4"	31.8	2.7	3.0	6	18	7.0	155	0.127	0.39	50
PL-044-1380	1-3/8"	35.0	2.7	3.2	6	18	7.0	170	0.153	0.44	50
PL-044-1500	1-1/2"	38.1	2.9	3.5	5	15	7.0	180	0.182	0.52	50
PL-044-1580	1-9/16"	40.0	3.0	3.5	5	15	7.0	195	0.199	0.55	50
PL-044-1770	*	45.0	3.2	3.8	5	15	7.0	215	0.232	0.67	50
PL-044-1970	*	50.0	3.3	4.2	5	15	7.0	235	0.293	0.80	50
PL-044-2000	2"	50.8	3.3	4.2	5	15	7.0	235	0.297	0.81	50
PL-044-2170	*	55.0	3.4	4.3	5	15	7.0	255	0.330	0.90	50
PL-044-2360	2-3/8"	60.0	3.4	4.2	5	15	7.0	275	0.449	0.97	50
PL-044-2500	2-1/2"	63.5	3.4	4.3	5	15	7.0	290	0.487	1.04	50
PL-044-2760	*	70.0	3.7	4.6	5	15	7.0	320	0.535	1.20	50
PL-044-3000	3"	76.0	3.9	4.8	5	15	7.0	340	0.654	1.38	50
PL-044-3150	*	80.0	4.2	5.2	4	12	7.0	365	0.709	1.55	50
PL-044-3540	*	90.0	4.4	5.5	4	12	7.0	420	0.577	1.85	30
PL-044-3940	*	100.0	4.8	6.0	4	12	7.0	470	0.716	2.20	30
PL-044-4000	4"	102.0	4.8	6.0	4	12	7.0	470	0.729	2.24	30
PL-044-4330	*	110.0	5.0	6.3	4	12	6.0	520	0.850	2.55	30
PL-044-4720	*	120.0	5.1	6.4	3	9	6.0	650	0.969	2.80	30
PL-044-5000	5"	127.0	5.2	6.5	3	9	5.5	680	1.129	3.00	30
PL-044-6000	6"	151.5	6.1	7.6	3	9	5.0	780	1.281	4.30	20

blueFuture

您身边的工业专家